



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA706
Typengenehmigung erteilt	20120628
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L50G
05 Typ; Variante/Version	L50G      Motor: VOLVO D4H C4F187
06 Vorziffer	VCEL50G0.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten auf Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR bzw. über Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D4H (C4FI87)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	87
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	490
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/21695826/21695833
34 Motorkennzeichen	D4H
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5320
40 Länge bis	6800
41 Breite von	2150
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2900
42 Höhe bis	3045
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1550
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1760
47 Spur Achse 1 bis	1830
48 Spur Achse 2 von	1760
48 Spur Achse 2 bis	1830
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9100
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	440/80R24 161A8; 14.00x24 / 500/70R24 164A8; 16.00x24
70 Reifen Felgen	15.5-25; 12.00x25 / 17.5-25; 14.00x25
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3827-4285mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3500mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz mit (Standard-) Ladeschaufel = >3500mm
Bemerkungen Z4	36) A/B= Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	B = Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Notausstieg; Seitenfenster links oder Heckfenster
Bemerkungen Z8	52) 8860kg mit Standardladeschaufel 1,8m <sup>3</sup> , Breite 2500mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen Rubrik 02
Bemerkungen Z15	A = 139 - vor der Fahrt entfernen: Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	A = 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	B = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



<b>Bemerkungen Z19</b>	B = 160 - Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker auf Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z20</b>	B =     Sicherheit: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z21</b>	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
<b>Bemerkungen Z22</b>	B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )