



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA708
Typengenehmigung erteilt	20120702
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L70G
05 Typ; Variante/Version	L70G
06 Vorziffer	VCE0L70G.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links seitlich am Vorderrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts seitlich am Vorderrahmen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	20,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6H (C4FI115)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	860.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/21695827
34 Motorkennzeichen	D6H
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Kurbelgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	bedelegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7500
40 Länge bis	8900
41 Breite von	2550
41 Breite bis	2750
42 Höhe von	3260
42 Höhe bis	3500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1800
43 Überhang hinten bis	1900
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1960
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1960
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	14000
52 Leergewicht bis	15500
53 Garantiegewicht von	15500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 160B; 25-17.00/1.7
70 Reifen Felgen	600/65R25 178B; 25-19.50/2.5
71 Reifen Felgen	17.5R25 158B; 25-14.00/1.5
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz: Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >3500mm, Breite
Bemerkungen Z4	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z6	22) Scheiben auf Kardan, mech., Lösevorrichtung
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich
Bemerkungen Z9	technisch bedingt. Markierlichter nach VTS Art. 109/4 erforderlich; orig. Rückstrahler
Bemerkungen Z10	zu hoch, 2 zusätzliche werden montiert; bei Fz-Länge >8000mm= ist ein seitl.Rückstrahler
Bemerkungen Z11	erforderlich. Notausstieg/Kennzeichnung= rechtes Seitenfenster. Kotschutzlappen vorn und
Bemerkungen Z12	hinten erforderlich
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	A+B 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h



<b>Bemerkungen Z18</b>	A+B 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schü rfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z19</b>	A+B 160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschau fel
<b>Bemerkungen Z20</b>	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z21</b>	A+B 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... angebrachten grossen Seitenblick spiegeln (mind. 300 cm2)
<b>Bemerkungen Z22</b>	B 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breite ... m
<b>Bemerkungen Z23</b>	Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... m