



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# VOLVO L 25F

Typengenehmigungs-Nr.: 5VA711

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5VA711
Typengenehmigung erteilt	20130702
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	4319

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	VOLVO
04 Typ	L 25F
05 Typ; Variante/Version	Motor: D3.1A C3OI36V
06 Vorziffer	VCE0L25F.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen beim Arretierbolzen vom Knickgelenk

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D3.1A C3OI36V
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3108
28 Leistung kW	36.4
28 Leistung n	2300



29 Md. max Nm	178.6
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11305127
34 Motorkennzeichen	D3.1A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben am Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,61

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb über Inch-
20 Betriebsbremse Z2	Pedal komb. mit Trommel auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4265

40 Länge bis 5500

41 Breite von 1735

41 Breite bis 1800

42 Höhe von 2265

42 Höhe bis 2600

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1210

43 Überhang hinten bis 1280

44 Abstand Achse 1-2 von 2050

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1410

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1410

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 4600

52 Leergewicht bis 5200

53 Garantiegewicht von 5200

53 Garantiegewicht bis 0



54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 12.5-18 128E; 11x18 weitere im Abrollumfangbereich 2681-3260mm nach ETRTO



## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z2	Notausstieg: rechts Seitenfenster kann geöffnet werden
Bemerkungen Z3	52) 4920kg mit Standardladeschaufel 0,85m <sup>3</sup> , Breite 1800mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	A= 160 - Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z16	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	B= 160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker auf der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z19	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5VA711
Marke	VOLVO
Typ	L 25F
Leergewicht_von	4600
Leergewicht_bis	5200
Garantiegewicht_von	5200
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'15.61
Vmax_von	20
Vmax_bis	0
Motormarke	VOLVO
Motortyp	D3.1A C30I36V
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	3108



Leistung	36.4
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	178.6
Drehmoment_bei_n_min	1700
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AFAK
Emissionscode	D02
ET-CO	2660
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	6270
ET-PM	200
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



---

TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20130702
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	75
Standgeräusch	65
Standgeräusch_bei_n/min	1725