



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA714
Typengenehmigung erteilt	20140106
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L30G
05 Typ; Variante/Version	L30G, L30GS; Motor: D3.3H-CR-T-EU2
06 Vorziffer	VCEL30G.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal kombi-
20 Betriebsbremse Z2	niert mit Trommel (20km/h) bzw. mit Scheibe
20 Betriebsbremse Z3	(30km/h) auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D3.3H-CR-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	265.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/KUBOTA 1J770-18102
34 Motorkennzeichen	D3.3H-CR-T-EU2
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben am Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4550
40 Länge bis	5670
41 Breite von	1780
41 Breite bis	2160
42 Höhe von	2615
42 Höhe bis	3110
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1432
47 Spur Achse 1 bis	1552
48 Spur Achse 2 von	1432
48 Spur Achse 2 bis	1552
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	4870
52 Leergewicht bis	6650
53 Garantiegewicht von	6650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20 136B, 365/80R20 141B, 405/70R20 143B; 11.00x20
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3378-3538 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <= 3500mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz. mit Standardladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile > 3500mm
Bemerkungen Z4	05) L30G / L30GS
Bemerkungen Z5	06) VCEL30G....12.... / VCEL30GS...22...
Bemerkungen Z6	19) 20 / 30
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitl sowie Abstand von vorn
Bemerkungen Z9	der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z11	52) 5170kg mit Standardladeschaufel 1,0m3, Breite 1900mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen Pos. 02
Bemerkungen Z15	A+B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z16	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	A= 139 - entfernen: Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	A+B= 160 - sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



**Bemerkungen Z19**

B= 160 - anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker auf Ladeschaufel

---

**Bemerkungen Z20**

B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL;  
Ueberhang vorne

---

**Bemerkungen Z21**

A+B= 251 - Schwierige Fahrmanöver ... vorne am Fz. angebrachte  
Seitenblickspiegel (mind. 300cm<sup>2</sup>)

---