



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA718
Typengenehmigung erteilt	20150304
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	A25G
05 Typ; Variante/Version	A25G;
06 Vorziffer	VCEO A25G.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO ARTICULATED HAULERS AB, S-35183 VÄXJÖ
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummihohlfederung; A1= zus. Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung, Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	12,07



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	53
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-A1/A2+A3, Lamellen in Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe auf Kardan
23 Dauerbremse	Staudruck
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D11L
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10800
28 Leistung kW	235.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1950.0
29 Md. max n	1152
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D11L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	10220
40 Länge bis	10390
41 Breite von	2859
41 Breite bis	2941
42 Höhe von	3257
42 Höhe bis	3453
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1611
43 Überhang hinten bis	1781
44 Abstand Achse 1-2 von	4175
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	1670
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2216
47 Spur Achse 1 bis	2258
48 Spur Achse 2 von	2216
48 Spur Achse 2 bis	2258
49 Spur Achse 3 von	2216
49 Spur Achse 3 bis	2258
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	21900
52 Leergewicht bis	45900
53 Garantiegewicht von	45900
53 Garantiegewicht bis	45900
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 181B; 19.50x25
70 Reifen Felgen	750/65R25 181B; 25.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht, Achslasten
Bemerkungen Z3	22) Notlösevorrichtung = mech., mit Schrauben
Bemerkungen Z5	30) KP: 1/DPXIIKM8 und
Bemerkungen Z6	K: 1/ohne Kennzeichnung
Bemerkungen Z8	36) - Kotflügel hinten sowie Beleuchtung hinten mit Richtungsblinker und Rückstrahler demontierbar
Bemerkungen Z9	- fest angebrachte Rückstrahler seitlich und hinten sowie Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	- Notausstieg= Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	54) A1= 14550 kg A2= 18500 kg A3= 18500 kg
Bemerkungen Z14	75) garantierter Schallleistungspegel: 108 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h oder 55 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Vor der Fahrt anbringen: Kotschutzlappen hinten; Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler hinten
Bemerkungen Z19	sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



Bemerkungen Z20

227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden

Bemerkungen Z21

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL
