



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA720
Typengenehmigung erteilt	20150428
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L150H
05 Typ; Variante/Version	L150H Motor: D13J
06 Vorziffer	VCEL150H.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	39
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, Lamellen im Oelbad
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D13J
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12780
28 Leistung kW	220
28 Leistung n	1300
29 Md. max Nm	1957
29 Md. max n	1000
30 Abgasreinigung	ohne Bezeichnung
31 Schalldämpfer 1 Art	K
31 Schalldämpfer 1 Bez	ohne Bezeichnung
34 Motorkennzeichen	D13J
34 Motorkennzeichen	links, unten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden links und rechts
35 Geräuschdämpfung Z2	an Motorhaube
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8355
40 Länge bis	8665
41 Breite von	2990
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3580
42 Höhe bis	3650
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2280
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2280
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	23000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 170B; 19.50x25 / 26.5R25 170B; 22.00x25
70 Reifen Felgen	775/65R29 170B; 24.00x29 / 800/65R29 170B; 25.00x29
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende 4345-4655mm, Breite,
Bemerkungen Z2	Gesamtgewicht, Achslasten
Bemerkungen Z4	22) Notlösevorrichtung = mech., mit Schrauben
Bemerkungen Z6	36) Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker seitlich an Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z7	Höhe der Abblendlichter sowie Höhe und Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Original Rückstrahler hinten, zu hoch; 2 zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z9	Seitliche Rückstrahler werden montiert
Bemerkungen Z10	Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z11	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorrichtung/Markierung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel



<b>Bemerkungen Z18</b>	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel, Markierlichter hinten in Fahrstellung
<b>Bemerkungen Z19</b>	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z20</b>	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein.
<b>Bemerkungen Z21</b>	Art der Ausnahmen: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende, Breite, Gesamtgewicht,
<b>Bemerkungen Z22</b>	Achslasten
<b>Bemerkungen Z23</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )