



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA729
Typengenehmigung erteilt	20161019
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20181010
Erweiterung TG Positionen	'41,52,53,54,57,59,61,67,70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW60E ?
05 Typ; Variante/Version	EW60; -/-
06 Vorziffer	VCEEW60E.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2126
10 Hersteller	VOLVO CONSTRUCT. EQUIPMENT GROUP, F-01303 BELLEY
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	13,42
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, 2-Kreis, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad auf HR
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D2.6H(CR-T-ECU3)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2610
28 Leistung kW	47.3
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	221.6
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1J770-18102
34 Motorkennzeichen	D2.6H
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum innen teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	5200
41 Breite von	1925
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	3950
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1595
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5880
52 Leergewicht bis	6600
53 Garantiegewicht von	6600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3650
54 Achsgarantie h bis	4200
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	3000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	3000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	3000
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	300
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5 A6 12PR
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich von 2600mm bis 2750mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z3	38) Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	160 - Sichern: Planierschild zum Anschlag anheben, Pendelblockierung der VA ausschalten, Auslegearm vollständig
Bemerkungen Z8	zurückfahren, Ausleger in Fahrtstellung, Betriebsmodus auf T, Oberwagen in Fahrtrichtung