



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA739
Typengenehmigung erteilt	20191011
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L90H
05 Typ; Variante/Version	L90H;
06 Vorziffer	VCE0L90H.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderrahmen
12 Fahrgestellnummer	links, seitlich am Vorderrahmen, unten beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	22,52
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D6J (C5VI120B)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5702
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	934
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung + K 1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	D6J
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, an Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblenden links und rechts an der
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorhaube
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7539
40 Länge bis	7914
41 Breite von	2500
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3283
42 Höhe bis	3460
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1800
43 Überhang hinten bis	1900
44 Abstand Achse 1-2 von	3050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1960
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1960
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	14500
52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9250
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 170B; 25-17.00/1.7
70 Reifen Felgen	600/65R25 178B; 25-19.50/2.5
71 Reifen Felgen	23.5R25 170B; 25-19.50/2.5
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme: Breite; Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 4000mm, evtl. Gewicht
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
Bemerkungen Z5	22) Scheibenbremse auf Kardan; mech. Lösevorrichtung
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt.
Bemerkungen Z8	Markierlichter nach VTS Art. 109/4 erforderlich; orig. Rückstrahler zu hoch, 2 zusätzliche werden montiert;
Bemerkungen Z9	bei Fz-Länge >8000mm= ist ein seitl.Rückstrahler erforderlich.
Bemerkungen Z10	Notausstieg/Kennzeichnung= rechtes Seitenfenster. Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z12	56) Garantierte Anhängelast: gebremst: 22000 kg / ungebremst: 2000 kg
Bemerkungen Z13	Anhängelast nur Zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fz-Teile erforderlich:über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z19	160 - Anbringen: zus. Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breite ... mm;
Bemerkungen Z22	Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende ... m, evtl. Gewicht ... kg
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... angebrachten grossen Seitenblickspiegeln (mind. 500 cm ²)