



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA749
Typengenehmigung erteilt	20200918
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20201020
Erweiterung TG Positionen	'54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EW60E
05 Typ; Variante/Version	EW60; -/-
06 Vorziffer	VCEEW60E.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Oberwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,42
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, 2-Kreis, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad...
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D2.6H-CR-T-EW03
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2615
28 Leistung kW	47.3
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	221.6
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/1J783-18101
34 Motorkennzeichen	D2.6H
34 Motorkennzeichen	links, oben auf Zylinderkopf
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5338
40 Länge bis	5398
41 Breite von	1930
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	3250
42 Höhe bis	3282
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	859
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1595
47 Spur Achse 1 bis	1714
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	1714
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5880
52 Leergewicht bis	7000
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	3800
54 Achsgarantie h bis	6500
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Reifen 12-16.5 A6 12PR / bei Doppelbereifung 7.5-15 14PR
70 Reifen Felgen	Felgen 9.75x16.5 / Bei Doppelbereifung 6x15
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich von 2600mm bis 2750mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	22) ...auf HR, über Antrieb auf all Räder, Notlösung mech., Schrauben an Gehäuse
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg = hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet; nur bei Nichteinhaltung des
Bemerkungen Z15	12m-Sichtkreises, je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Markierung: beidseitig seitlich am Ausleger, nachts oder bei schlechter Sicht weisses
Bemerkungen Z18	Markierlicht vorne am Ausleger sofern die Distanz Mitte Lenkvorrichtung



Bemerkungen Z19	bis vorderes Fahrzeugende mehr als 3000 mm beträgt.
Bemerkungen Z20	160 - Sichern: Planierschild zum Anschlag anheben, Pendelblockierung der VA ausschalten, Auslegearm vollständig
Bemerkungen Z21	zurückfahren, Ausleger in Fahrtstellung, Betriebsmodus auf T, Oberwagen in Fahrtrichtung
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²);
Bemerkungen Z23	nur wenn Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 3000mm