



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA751
Typengenehmigung erteilt	20201020
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L50HS
05 Typ; Variante/Version	L50H; Motor: VOLVO D4J C5VI87
06 Vorziffer	VCEL50HS.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, unten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, unten auf Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	16,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreis V/H, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Ölbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Kardan, auf VR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D4J (C5VI87)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	87.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	490.0
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	D4J
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5500
40 Länge bis	6910
41 Breite von	2180
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2875
42 Höhe bis	3220
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1580
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1730
47 Spur Achse 1 bis	1860
48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	1860
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	8300
52 Leergewicht bis	11700
53 Garantiegewicht von	11700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	440/80R24 154A8, 455/70R24 154A8; 14.00x24 / 460/70R24 154A8, 500/70R24 151A8, 540/65R24 154A8; 16.00x24
70 Reifen Felgen	15.5-25 12PR; 12.00x25 / 17.5-25 12PR, 550/65R25 154A8; 14.00x25 / 550/60-22.5 154A8; 16.00x22.5
71 Reifen Felgen	600/65R23 154A8; 19.0x23 / 600/55-26.5 154A8; 20.0x26.5 /weitere im Abrollumfangbereich 3725-4285mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <4000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz mit (Standard-) Ladeschaufel = >4000mm
Bemerkungen Z4	30) KP: 1/22230211, -0210 und K: 1/ohne Kennzeichnung
Bemerkungen Z6	36) A/B= Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	B = Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Notausstieg; Seitenfenster links oder Heckfenster
Bemerkungen Z10	52) 8860kg mit Standardladeschaufel 1,8m ³ , Breite 2500mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen Rubrik 02
Bemerkungen Z16	A = 139 - vor der Fahrt entfernen: Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	A = 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik



Bemerkungen Z18	A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	B = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	B = 160 - Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker auf Ladeschaufel
Bemerkungen Z21	B = Sicherheit: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z22	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung mit Gültigkeit für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z23	B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen durch eine Hilfsperson ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²)