



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA755
Typengenehmigung erteilt	20241212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L30H
05 Typ; Variante/Version	L30H; L30H, L30HS
06 Vorziffer	VCEL30H.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4319
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,31
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal kombi-
20 Betriebsbremse Z2	niert mit Scheibe auf Kardan: über Antrieb
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D3.3H-CR-T-EW02
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	265.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/ww. 1J770-1810 oder 1J770-1851
34 Motorkennzeichen	D3.3H-CR-T-EW02
34 Motorkennzeichen	Plakette, oben am Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4706
40 Länge bis	5676
41 Breite von	1780
41 Breite bis	2160
42 Höhe von	2738
42 Höhe bis	3036
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1432
47 Spur Achse 1 bis	1632
48 Spur Achse 2 von	1432
48 Spur Achse 2 bis	1632
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5300



52 Leergewicht bis	6650
53 Garantiegewicht von	6650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	335/80R20 134B; 11x18 / 405/70R18 153A2/141B; 13x18 / 9.00R20 160A5; 7x20 / 405/70R20 155A2/143B; 13x20
70 Reifen Felgen	365/80R20 153A2/141B; 11x20 / 500/45-22.5 150/138A6; 16x22.5 / 420/65R24 151A8/146D, 400/70R24 158A8; 13x24
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3233-3520 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <= 4000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz. mit Standardladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile > 4000mm
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	05) L30H / L30HS
Bemerkungen Z6	06) VCEL30H....12.... / VCEL30HS...22...
Bemerkungen Z7	19) 20 / 30
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Richtungsblinker v-seitl sowie Abstand von vorn
Bemerkungen Z10	der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z12	52) 5340kg mit Standardladeschaufel 1,0m ³ , Breite 1900mm, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z14	56) gar. Anhängelast mit Auflaufbremse 3500-5000 kg
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen Pos. 02
Bemerkungen Z17	A+B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z18	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	A= 139 - entfernen: Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	A+B= 160 - sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z21	B= 160 - anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker auf Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z23	A+B= 251 - Schwierige Fahrmanöver ... vorne am Fz. angebrachte Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²)