



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA759
Typengenehmigung erteilt	20260224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	EWR150F
05 Typ; Variante/Version	EWR150F; -/-
06 Vorziffer	VCEWR4JF.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6457
10 Hersteller	VOLVO CONSTR. EQUIPMENT GMBH CO., D-54329 KONZ
11 Herstellerplakette	rechts, neben der Kabine am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben auf Unterwagen, neben Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16.00
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise A1/A2;
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federsp., Scheiben/Oelbad, a. Getriebewelle
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D4J(C5VI115D)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	618.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	ohne Bezeichnung
34 Motorkennzeichen	D4J
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel und rechts seitlich am Kurbelgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5500
40 Länge bis	6800
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1270
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1940
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1940
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15100
52 Leergewicht bis	20300
53 Garantiegewicht von	20300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW=10.00-20 14PR; 7.5x20 / 315/70R22.5; 7.5x22.5 / 600/50-22.5 18PR; 20.00x22.5 / 11.00-20 16PR; 8.0x20
70 Reifen Felgen	ZW=10.00-20 16PR; 7.5x20 / 315/80R22.5; 7.5x22.5 /
71 Reifen Felgen	E =18R19.5; 14x19.5 7 / 620/40-22.5 18PR ; 20.00x22.5 weitere im Abrollumfangsbereich von 3118-3500 mm ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende max. 4000mm
Bemerkungen Z2	- Gesamtgewicht max. 18000kg
Bemerkungen Z3	B= Ausnahmefahrzeug: - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 4000mm
Bemerkungen Z4	- Gesamtgewicht > 18000kg / - Breite > 2550mm
Bemerkungen Z5	A oder B bei der Einzelabnahme festlegen (je nach Ausführung des Fahrzeugs)
Bemerkungen Z7	23) Notlösung: Druckaufbau mit Fettpresse über Nippel am Fahrgetriebe
Bemerkungen Z9	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z10	- Notausstieg: hochstellbare Frontscheibe



Bemerkungen Z11	- mit Monoblockausleger: Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis: (A/B siehe Bemerkungen unter Rubrik 02)
Bemerkungen Z14	A/B: 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet; nur bei Nichteinhaltung des
Bemerkungen Z15	12m-Sichtkreises, je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	A/B: 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	A/B: 138 - Markierung: beidseitig seitlich am Ausleger, nachts oder bei schlechter Sicht weisses
Bemerkungen Z18	Markierlicht vorne am Ausleger sofern die Distanz Mitte Lenkvorrichtung
Bemerkungen Z19	bis vorderes Fahrzeugende mehr als 3000 mm beträgt.
Bemerkungen Z20	A/B: 160 - Sichern: Oberwagen, Abstellstützen, Arbeitshydraulik, Löffel auf Planierschild absenken
Bemerkungen Z21	Anbringen: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	B: 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Mitte Lenkvorrichtung ..., Gesamtgewicht
Bemerkungen Z23	A/B: 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²); nur wenn
Bemerkungen Z24	Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende > 3000mm