



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5VA958
Typengenehmigung erteilt	20250221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	VOLVO
04 Typ	L120H2
05 Typ; Variante/Version	L120H2; -/-
06 Vorziffer	VCEL120H.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	6457
10 Hersteller	VOLVO WHEEL LOADERS AB, S-63185 ESKILSTUNA
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Vorderwagen Richtung Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, unten beim Kickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	a4
18 iA 1	18.37
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben im Oelbad, auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen/Oelbad, auf VR+HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D8M
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7800
28 Leistung kW	205
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1246
29 Md. max n	1450
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	D8M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel und Rahmen links seitlich am Vorderwagen
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7937
40 Länge bis	9400
41 Breite von	2880
41 Breite bis	3000
42 Höhe von	3380
42 Höhe bis	3552
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2000
43 Überhang hinten bis	2100
44 Abstand Achse 1-2 von	3200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2070
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2070
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18000
52 Leergewicht bis	21600
53 Garantiegewicht von	21600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	23.5R25 170B; 25-19.50/2.5
70 Reifen Felgen	750/65R25 170B; 25-22.00/3.0
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmen: Breite, Gesamtgewicht; Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz.-Ende 4115-4535 mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösevorrichtung = mech., mit Schrauben
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker vorn seitl. technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Zusätzliche Markierlichter und Richtungsblinker vorn auf Schaufel erforderlich
Bemerkungen Z7	Markierlichter hinten ausziehbar oder ww. an Gummi montiert
Bemerkungen Z8	Original Rückstrahler hinten zu hoch; 2 zusätzliche werden montiert
Bemerkungen Z9	Bei Fz.-Länge >8000mm werden seitliche Rückstrahler montiert
Bemerkungen Z10	Kotschutzlappen vorne und hinten erforderlich
Bemerkungen Z11	Notausstieg = Heckfenster, mit Hammer oder Bordwerkzeug
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel



Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: Markierlichter und Blinker seitlich an Ladeschaufel, Markierlichter hinten in Fahrstellung
Bemerkungen Z19	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Gewicht ... kg, Breite ... m,
Bemerkungen Z21	Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz.-Ende ... mm
Bemerkungen Z22	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500 cm ²)
Bemerkungen Z23	253 - Geprüftes Kamera-Monitor-System Identifikation:(sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes
Bemerkungen Z24	Fahrzeugende >4000 mm)