



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA105
Typengenehmigung erteilt	19990820
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20011128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1090 D/P T
05 Typ; Variante/Version	1090 D/P T
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unter Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,74
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan, Pedal
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan, Hebel
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	104.22 (KR)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2218
28 Leistung kW	34.7
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	137.0
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/31215-A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4470 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	KR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vor Motornummer, links,seitlich am Einspritzpumpengehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn u. seitr.
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Reflektionsblende vor Hauptschalldämpfer
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4200
40 Länge bis	0
41 Breite von	1380
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2050
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1350
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1890
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	1080
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	1080
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3240
52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 8PR 9.00x15.3
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR 13.00x17
71 Reifen Felgen	15.5/55R18 MPT 11.00x18
Bemerkungen Z1	02) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) Basisfahrzeug; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 2450mm
Bemerkungen Z5	52) 3240kg = ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z7	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	160 - Sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik