



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA106
Typengenehmigung erteilt	20000417
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20011128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1370 P48
05 Typ; Variante/Version	1370 P48
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unter Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,12
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech. Trommel, auf Kardan, Pedal
22 Feststellbremse	mech. Trommel, auf Kardan, Hebel
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	104-22 (KR)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	35
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	137
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/248-159ALU Austritt ach
34 Motorkennzeichen	KR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, vor Motornummer, links, seitlich am Einspritzpumpengehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3200
40 Länge bis	3650



41 Breite von	1040
41 Breite bis	1510
42 Höhe von	1880
42 Höhe bis	1940
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	775
47 Spur Achse 1 bis	1146
48 Spur Achse 2 von	775
48 Spur Achse 2 bis	1146
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2200
52 Leergewicht bis	3250
53 Garantiegewicht von	3250
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 8PR 9.00x15.3; 10.0/75-15.3 8PR 9.00x15.3; 15.0/55-17 6PR 13.00x17
70 Reifen Felgen	31x15.50-15 4PR 13.00x15 ; 10.0-16.5 6PR 8.25x16.5;
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	52) 2200kg = Basisfahrzeug
Bemerkungen Z5	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik