



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA110
Typengenehmigung erteilt	20020417
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1240 P26
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen unter Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	13
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb; Inch-Pedal



21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan, Pedal
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan, Hebel
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	103.11 (KS)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1131
28 Leistung kW	18.8
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	66.5
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/248-159 Austritt aru
34 Motorkennzeichen	KS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer;Plakette links, seitlich auf Einspritzpumpengehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2840
40 Länge bis	0
41 Breite von	1090
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1860



42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1430
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	845
47 Spur Achse 1 bis	875
48 Spur Achse 2 von	845
48 Spur Achse 2 bis	875
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1740
52 Leergewicht bis	2740
53 Garantiegewicht von	2740
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1650



54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	7.00-12 6PR 4.25x12 27x10.50-15 4PR 7.00x15
<b>70 Reifen Felgen</b>	27x8.50-15 6PR 7.00x15 10.0/75-15.3 8PR 9.00x15.3
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	36) Basisfahrzeug
<b>Bemerkungen Z5</b>	52) 1740kg= mit Frontplatte, ohne Arbeitsgeräte
<b>Bemerkungen Z7</b>	69) Kombinationsmöglichkeit= 27x8.50-15 und 27x10.50-15
<b>Bemerkungen Z9</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z14</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z15</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Schwenkwinkelverstellung Oelmotor
<b>Bemerkungen Z16</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden :
<b>Bemerkungen Z17</b>	Bedienungshebel der Arbeitshydraulik