



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA123
Typengenehmigung erteilt	20060308
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1370 CX
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,61
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	27



20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydr., Trommel, auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	HP48/2600 (404C-22)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	35.7
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	145
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243-432 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	HP48/2600
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum vorn teilweise mit Absorpti-
35 Geräuschkämpfung Z2	onsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3389
40 Länge bis	4520



41 Breite von	1040
41 Breite bis	1350
42 Höhe von	1790
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1179
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1629
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	1116
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	1116
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	3090
53 Garantiegewicht von	3090
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	2320
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2320
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 8PR; 9.00x15.3 / 15.0/55-17 10PR; 13.00x17
70 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 8PR; 9.00x15.3 / 10.0-16.5 6PR; 8.25x16.5
71 Reifen Felgen	31x15.50-15 8PR; 13LBx15
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	07) ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik