



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA141
Typengenehmigung erteilt	20071017
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1240 CX35
05 Typ; Variante/Version	Motor: HL33/2800
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	3,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	13



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	HL33/2800 (403C-15)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	24.4
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	96.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243-432 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	HL33/2800
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, seitlich an Einspritzpumpengehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3150
40 Länge bis	4300
41 Breite von	900



41 Breite bis	1350
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	2300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1045
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1544
44 Abstand Achse 1-2 bis	1594
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	680
47 Spur Achse 1 bis	820
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2020
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	2200
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1600



54 Achsgarantie v bis	1750
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	1750
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.00-12; 4.25x12 / 27x8.50-15; 7x15 / 27x10.50-15; 10x15
70 Reifen Felgen	10.0/75-15.3; 9.00x15.3
71 Reifen Felgen	Mindest-Load-Index 103A3
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach
Bemerkungen Z4	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z6	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z18	118 - Geschwindigkeit max. 15 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik