



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA149
Typengenehmigung erteilt	20080616
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	107
02 Fahrzeugsart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1240 CX35 LP
05 Typ; Variante/Version	Motor: GM33/2800
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittbrett
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	3,86
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	13



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	GM33/2800 (404D-15)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1508
28 Leistung kW	24.6
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	94.4
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243-432 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	GM33/2800
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich anEinspritzpumpengehäuse oder auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3115
40 Länge bis	4300
41 Breite von	900



41 Breite bis	1350
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	2300
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1045
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1544
44 Abstand Achse 1-2 bis	1594
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	680
47 Spur Achse 1 bis	820
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	820
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1840
52 Leergewicht bis	2149
53 Garantiegewicht von	2149
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1611



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1611
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0



<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	7.00-12; 4.25x12 / 27x8.50-15; 7x15 / 27x10.50-15; 10x15
<b>70 Reifen Felgen</b>	10.0/75-15.3; 9.00x15.3
<b>71 Reifen Felgen</b>	Mindest-Load-Index 101A3
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
<b>Bemerkungen Z3</b>	34) weiteres Motorkennzeichen: GM65705J; auf Plakette oberhalb Einspritzpumpe
<b>Bemerkungen Z5</b>	36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach
<b>Bemerkungen Z6</b>	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
<b>Bemerkungen Z8</b>	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
<b>Bemerkungen Z16</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z17</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik