



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5WA151 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080616 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsuart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | WEIDEMANN |
| 04 Typ | 1250 CX35 |
| 05 Typ; Variante/Version | Motor: GM33/2800 |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4010 |
| 10 Hersteller | WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittbrett |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 4,86 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | GM33/2800 (404D-15) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1508 |
| 28 Leistung kW | 24.6 |
| 28 Leistung n | 2800 |
| 29 Md. max Nm | 94.4 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/243-432 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | GM33/2800 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; links seitlich anEinspritzpumpengehäuse oder auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 3150 |
| 40 Länge bis | 4300 |
| 41 Breite von | 1045 |



| | |
|--------------------------|------|
| 41 Breite bis | 1350 |
| 42 Höhe von | 1850 |
| 42 Höhe bis | 2300 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1045 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1509 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1612 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 780 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1050 |
| 48 Spur Achse 2 von | 780 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1050 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2220 |
| 52 Leergewicht bis | 2980 |
| 53 Garantiegewicht von | 2500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2980 |
| 54 Achsgarantie v von | 1600 |



| | |
|------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie v bis | 2240 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2240 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |



| | |
|--|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 7.00-12; 4.25x12 / 27x8.50-15; 7x15 / 27x10.50-15; 10x15 |
| 70 Reifen Felgen | 10.0/75-15.3; 9.00x15.3 |
| 71 Reifen Felgen | Mindest-Load-Index 106/112A4 |
| Bemerkungen Z1 | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar |
| Bemerkungen Z3 | 34) weiteres Motorkennzeichen: GM65705J; auf Plakette oberhalb Einspritzpumpe |
| Bemerkungen Z5 | 36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach, Kabine; |
| Bemerkungen Z6 | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z7 | - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z9 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |