



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA179
Typengenehmigung erteilt	20120629
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20190815
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	T4512 CC40
05 Typ; Variante/Version	Motor: 3TNV84T
06 Vorziffer	30..... / WNK.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrzeugrahmen, oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen, vor Kühler
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,55



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	mech., Scheibe auf Kardan, über Antrieb auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, über Antrieb auf
21 Hilfsbremse Z2	alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Fusspedal oder Handhebel
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV84T (3JTKA)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	29.9
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	129.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/246-533 (1/1000-267-157)
34 Motorkennzeichen	3TNV84T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Auspuffseite am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2950
40 Länge bis	0
41 Breite von	1560
41 Breite bis	1680
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1150
47 Spur Achse 1 bis	1427
48 Spur Achse 2 von	1150
48 Spur Achse 2 bis	1427
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	3100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 8PR; 9.00-15.3
70 Reifen Felgen	31x15.50-15 8PR; 13.0-15.0
71 Reifen Felgen	10x16.5 8PR; 8.25-16.5
Bemerkungen Z1	16) permanente Allradlenkung
Bemerkungen Z3	28) Angabe auf Motordatenschild = Bruttoleistung; nicht relevant für Zulassung
Bemerkungen Z5	36) - Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z6	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	- Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z9	56) garantierte Anhängelast gebremst 4000 kg, ungebremst 1500 kg; Anhängelast nur
Bemerkungen Z10	zulässig im Rahmen von Art.77 VRV; bei der Einzelabnahme individuell festlegen
Bemerkungen Z12	75) garantierter Schallleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20-30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/(ev. Markierung) für folgende Fahrzeugteile erforderlich:



Bemerkungen Z21	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z23	Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen