



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5WA201 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150417 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 20190815 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/12/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsubart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | WEIDEMANN |
| 04 Typ | 2080 |
| 05 Typ; Variante/Version | RL40; -/- |
| 06 Vorziffer | 30..... / WNK..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4010 |
| 10 Hersteller | WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittplatte oder rechts, seitlich am Vorderwagen... |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 2,89 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | TCD2.9L4 (C4DI55C) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2925 |
| 28 Leistung kW | 55.4 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/04602373 |
| 34 Motorkennzeichen | TCD2.9L4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube sowie Motorraum vorn teilweise mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 39 Rückspiegel | rechts+links |
| 40 Länge von | 4126 |
| 40 Länge bis | 4895 |
| 41 Breite von | 1400 |
| 41 Breite bis | 1860 |
| 42 Höhe von | 2295 |
| 42 Höhe bis | 2610 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1400 |
| 43 Überhang hinten bis | 1720 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2045 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2150 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1100 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1100 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1420 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 4050 |
| 52 Leergewicht bis | 4500 |
| 53 Garantiegewicht von | 4500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 8000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v/h= 11.5/80-15.3 126AS 8PR; 9.00x15.30 / 12x16.20 161AS 10PR; 9.75x16.50 |
| 70 Reifen Felgen | v/h= 15.0/55-17 134AS 10PR; 13.00x17 / 15.0/55-18 134AS 14PR; 11x18 |
| 71 Reifen Felgen | v/h= 425/55-17 140A8 16PR; 13.00x17 |
| Bemerkungen Z1 | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar |
| Bemerkungen Z3 | 12) ... oberhalb Vorderachse |
| Bemerkungen Z5 | 36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach, Kabine; |
| Bemerkungen Z6 | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z7 | - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z10 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 - 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |