



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA205
Typengenehmigung erteilt	20161013
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20181227
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	T6027
05 Typ; Variante/Version	418; -/- Motor: KDI2504RCR/26
06 Vorziffer	418..... / WNK41812.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	KRAMER WERKE GMBH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorne rechts, am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, am Fahrzeugrahmen oberhalb Vorderschse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,02



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Kreis, Scheibe auf Kardan der HA
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der HA
21 Hilfsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	Lombardini/Kohler
25 Motor Typ	KDI 2504TCR/26
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2482
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/88405
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000335243
34 Motorkennzeichen	KDI2504TCR/26
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	Plakette; auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4400
40 Länge bis	5670
41 Breite von	1960
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2240
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	550
43 Überhang hinten bis	720
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	1720
48 Spur Achse 2 von	1600
48 Spur Achse 2 bis	1720



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4200
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4480
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-18 136A6, 335/80R18 136A6, 340/80R18 136A6, 365/70R18 136A6; 11x18
70 Reifen Felgen	400/70R18 136A6, 405/70R18 136A6; 13x18
71 Reifen Felgen	400/70R20 136A6, 405/70-20 136A6; 13x20
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Analog- und Parallellenkung
Bemerkungen Z3	19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung elektronisch
Bemerkungen Z5	36) - Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z6	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	- Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z9	56) garantierte Anhängelast gebremst 11250 kg, ungebremst 750 kg; Anhängelast nur
Bemerkungen Z10	zulässig im Rahmen von Art.77 VRV; bei der Einzelabnahme individuell festlegen
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen ..km/h erforderlich (20 km/h oder 30 km/h)



Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/(ev. Markierung) für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z18	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z20	Teleskopausleger vollständig herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen
Bemerkungen Z21	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)
Bemerkungen Z22	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm;
Bemerkungen Z23	bei der Einzelabnahme festlegen)