



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5WA211 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170704 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 20190815 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/12/Bem |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 107 |
| 02 Fahrzeugsубart | Basisfahrzeug |
| 04 Marke | WEIDEMANN |
| 04 Typ | 1380 |
| 05 Typ; Variante/Version | RL28; O??/- |
| 06 Vorziffer | 30..... / WNK..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 4010 |
| 10 Hersteller | WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittplatte oder rechts, seitlich am Vorderwagen... |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch; Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 4,86+15,60 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 28 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und |
| 20 Betriebsbremse Z2 | hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | GN48/2600 (404D-22) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2216 |
| 28 Leistung kW | 35.7 |
| 28 Leistung n | 2600 |
| 29 Md. max Nm | 142.7 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1000216073 |
| 34 Motorkennzeichen | 404D-22 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventildeckel oder seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3500 |
| 40 Länge bis | 4300 |
| 41 Breite von | 1040 |
| 41 Breite bis | 1570 |
| 42 Höhe von | 1800 |
| 42 Höhe bis | 2620 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1182 |
| 43 Überhang hinten bis | 1442 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1732 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 1764 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 780 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1270 |
| 48 Spur Achse 2 von | 780 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1270 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2540 |
| 52 Leergewicht bis | 3400 |
| 53 Garantiegewicht von | 3400 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 10.0/75-15.3; 9.00x15.3 ET80 |
| 70 Reifen Felgen | Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2270-2615 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | Felgen: den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar |
| Bemerkungen Z3 | 12) ... oberhalb Vorderachse |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z6 | 05) RL28; O09, O10, O11, O13 / O12, 016 / O25, O26, O27, O29 / O28, 032 |
| Bemerkungen Z7 | 014, 015, O33, 034 / / 030, 031, O35, 036 / |
| Bemerkungen Z8 | 18) iA= 4,86 / iA= 15.60 / iA= 4,86 / iA= 15,60 |
| Bemerkungen Z9 | 36) Fahrerschutzdach starr oder klappbar / Kabine / Kabine |
| Bemerkungen Z10 | 38) - / - / 2 / 2 |
| Bemerkungen Z12 | 25/34) weiteres Motorkennzeichen: ww. 404D-22 oder GN48/2600 |
| Bemerkungen Z13 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z15 | 56) Anhängelast gebremst 2500 kg / Anhängelast ungebremst 750 kg / Stützlast 50 kg |
| Bemerkungen Z16 | Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z17 | 75) garantierter Schallleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z19 | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z23 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z24 | 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |