



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5WA214  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180205  |
| gültig für Importdatum bis | 20181231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20190815  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug   |
| 04 Marke                   | WEIDEMANN   |
| 04 Typ                     | T5522   |
| 05 Typ; Variante/Version   | TL48; Motor: 404F-E22TA                               |
| 06 Vorziffer               | 30..... / WNK.....                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 168   |
| 07 Karosserieform          | Teleskopstapler                                       |
| 10 EFKO-Code               | 4010  |
| 10 Hersteller              | WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, am Fahrzeugrahmen oberhalb Hinterrad          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Fahrzeugrahmen vor Vorderrad               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch   |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 17,45   |



|                            |  |                             |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20   |                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30   |                             |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal und  |                             |
| 20 Betriebsbremse Z2       | zus. hydr., Scheibe auf Kardan,            |                             |
| 20 Betriebsbremse Z3       | auf alle Räder                             |                             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder  |                             |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |                             |
| 25 Motor Marke             | PERKINS                                    |                             |
| 25 Motor Typ               | 404F-E22TA(ER67DI)                         |                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                         |                             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |                             |
| 27 Hubraum                 | 2216                                       |                             |
| 28 Leistung kW             | 50.0                                       |                             |
| 28 Leistung n              | 2800                                       |                             |
| 29 Md. max Nm              | 208.0                                      |                             |
| 29 Md. max n               | 1800                                       |                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ohne Kennzeichnung                       |                             |
| 34 Motorkennzeichen        | 404F-E22TA                                 |                             |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette auf Ventildeckel                  | oder seitlich an Motorblock |
| Anbringungsort             |  |                             |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt |                             |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |                             |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '1           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3720         |
| 40 Länge bis               | 4800         |
| 41 Breite von              | 1780         |
| 41 Breite bis              | 1900         |
| 42 Höhe von                | 1950         |
| 42 Höhe bis                | 2050         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 0            |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2449         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1430         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1530         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1430         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1530         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 4200  |
| 52 Leergewicht bis            | 5000  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3900  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 3900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 750   |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 15.5/55-18 140A8, 325/70-18 125G, 12.0/75-18 135A8; 11.00x18                            |
| 70 Reifen Felgen                    | 425/50-18 134A8; 14.00x18   |
| Bemerkungen Z1                      | 16) ww. Vorderrad-, Allrad- oder Parallelenkung   |
| Bemerkungen Z3                      | 36) - Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät                                     |
| Bemerkungen Z4                      | - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt                                  |
| Bemerkungen Z5                      | - Notausstieg = Heckfenster   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) garantierte Anhängelast gebremst 8000 kg; Anhängelast nur zulässig                  |
| Bemerkungen Z8                      | im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen                               |
| Bemerkungen Z17                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z18                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                        |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h bzw. 25 km/h bzw. 30 km/h erforderlich      |
| Bemerkungen Z20                     | 138 - Schutzvorkehrungen/(ev. Markierung) für folgende Fahrzeugteile erforderlich:      |
| Bemerkungen Z21                     | über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel                 |
| Bemerkungen Z22                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:                  |
| Bemerkungen Z23                     | Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen |



**Typenscheinschweiz.ch**