



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA214
Typengenehmigung erteilt	20180205
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20190815
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	T5522
05 Typ; Variante/Version	TL48; Motor: 404F-E22TA
06 Vorziffer	30..... / WNK.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrzeugrahmen oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,45



19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	20	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30	
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal und	
20 Betriebsbremse Z2	zus. hydr., Scheibe auf Kardan,	
20 Betriebsbremse Z3	auf alle Räder	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	404F-E22TA(ER67DI)	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	2216	
28 Leistung kW	50.0	
28 Leistung n	2800	
29 Md. max Nm	208.0	
29 Md. max n	1800	
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung	
34 Motorkennzeichen	404F-E22TA	
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel	oder seitlich an Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3720
40 Länge bis	4800
41 Breite von	1780
41 Breite bis	1900
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	2050
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2449
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1530
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4200
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/55-18 140A8, 325/70-18 125G, 12.0/75-18 135A8; 11.00x18
70 Reifen Felgen	425/50-18 134A8; 14.00x18
Bemerkungen Z1	16) ww. Vorderrad-, Allrad- oder Parallelenkung
Bemerkungen Z3	36) - Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z4	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	- Notausstieg = Heckfenster
Bemerkungen Z7	56) garantierte Anhängelast gebremst 8000 kg; Anhängelast nur zulässig
Bemerkungen Z8	im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h bzw. 25 km/h bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/(ev. Markierung) für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z21	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z23	Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen



Typenscheinschweiz.ch