



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

WEIDEMANN 1160

Typengenehmigungs-Nr.: 5WA224

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5WA224
Typengenehmigung erteilt	20191211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	4010

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1160
05 Typ; Variante/Version	1160; -/-
06 Vorziffer	30..... / W.....
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, oberhalb Vorderachse

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	403J-17T (IF24/2800)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1131
28 Leistung kW	18.4
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	90.2



29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000400523
34 Motorkennzeichen	403J-17T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; auf Ventildeckel oder seitlich an Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,60-1,96

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

Masse & Dimensionen

40 Länge von	3005
--------------	------



40 Länge bis	3206
41 Breite von	1044
41 Breite bis	1674
42 Höhe von	2167
42 Höhe bis	2237
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	917
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1468
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	720
47 Spur Achse 1 bis	1120
48 Spur Achse 2 von	720
48 Spur Achse 2 bis	1120
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0



55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	7.00-12 94A6; 4.25x12 / 26x12-12 100A6; 10.5x12
70 Reifen Felgen	27x8.50-15 99A6; 7x15 / 27x10.50-15 107A6; 10x15 / 31x15.50-15 105A6; 13x15
71 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 106A6 (Einzel- oder Zwillingsbereifung); 9.00x15.3 / 10x16.5 106A6; 8.25x16.5



Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach, Kabine;
Bemerkungen Z4	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schallleistungspegel: 101 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z10	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	Markieren: Markiertafeln und Positionslichter erforderlich (bei Zwillingbereifung)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5WA224
Marke	WEIDEMANN
Typ	1160
Leergewicht_von	1700
Leergewicht_bis	2400
Garantiegewicht_von	2400
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'1.60-1.96
Vmax_von	20
Vmax_bis	0
Motormarke	PERKINS
Motortyp	403J-17T (IF24/2800)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1131



Leistung	18.4
Leistung_bei_n_min	2800
Drehmoment	90.2
Drehmoment_bei_n_min	1800
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AMAB
Emissionscode	D05
ET-CO	1570
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	6660
ET-PM	140
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20191211
GeräuschCode	GMAL
Fahrgeräusch	0
Standgeräusch	0
Standgeräusch_bei_n/min	0