



# Typenschein Auszug

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 5WA228                                                                                         |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200623                                                                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0                                                                                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                                                              |
| 01 EFKO-Code               | 0                                                                                              |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                                                                  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 107                                                                                            |
| 02 Fahrzeugsart            | Basisfahrzeug                                                                                  |
| 04 Marke                   | WEIDEMANN                                                                                      |
| 04 Typ                     | 2080                                                                                           |
| 05 Typ; Variante/Version   | RL40; -/-                                                                                      |
| 06 Vorziffer               | 30..... / WNK.....                                                                             |
| 07 Karosserieform Code     | 0                                                                                              |
| 10 EFKO-Code               | 4010                                                                                           |
| 10 Hersteller              | WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF                                          |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Vorderwagen                                                                |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittplatte oder rechts, seitlich am Vorderwagen... |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                                                           |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; Knicklenkung                                                                    |
| 17 Achsantrieb             | A                                                                                              |
| 18 Getriebe 1              | h2                                                                                             |
| 18 iA 1                    | 2,89                                                                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                                                                              |



|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20                                            |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30                                            |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal und       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder     |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder     |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                               |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                         |
| 25 Motor Typ               | TD2.9L4 (C5E145D)                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                            |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                             |
| 27 Hubraum                 | 2925                                          |
| 28 Leistung kW             | 45.0                                          |
| 28 Leistung n              | 2300                                          |
| 29 Md. max Nm              | 215.0                                         |
| 29 Md. max n               | 1600                                          |
| 30 Abgasreinigung          | 1/04602373                                    |
| 34 Motorkennzeichen        | TD2.9L4                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette auf Ventildeckel oder Motorblock     |
| Anbringungsort             |                                               |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube sowie Motorraum vorn teilweise mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                             |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | rechts+links |
| 40 Länge von             | 4126         |
| 40 Länge bis             | 4895         |
| 41 Breite von            | 1400         |
| 41 Breite bis            | 1860         |
| 42 Höhe von              | 2295         |
| 42 Höhe bis              | 2610         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 1400         |
| 43 Überhang hinten bis   | 1720         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2045         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2150         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1100         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1420         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1100         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1420         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 4050         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis            | 4500 |
| 53 Garantiegewicht von        | 4500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3400 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 8000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |



|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                  |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | v/h= 11.5/80-15.3 126AS 8PR; 9.00x15.30 / 12x16.20 161AS 10PR;<br>9.75x16.50       |
| 70 Reifen Felgen                    | v/h= 15.0/55-17 134AS 10PR; 13.00x17 / 15.0/55-18 134AS 14PR;<br>11x18             |
| 71 Reifen Felgen                    | v/h= 425/55-17 140A8 16PR; 13.00x17                                                |
| Bemerkungen Z1                      | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar                                          |
| Bemerkungen Z3                      | 07) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV                          |
| Bemerkungen Z5                      | 12) ... oberhalb Vorderachse                                                       |
| Bemerkungen Z7                      | 36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach,<br>Kabine; |
| Bemerkungen Z8                      | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                       |
| Bemerkungen Z9                      | - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt                             |
| Bemerkungen Z11                     | 68) Varianten im Abrollumfangsbereich von 2180-2650 nach ETRTO                     |
| Bemerkungen Z13                     | 75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV                          |
| Bemerkungen Z15                     | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                            |
| Bemerkungen Z21                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                |
| Bemerkungen Z22                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 - 30 km/h erforderlich                      |
| Bemerkungen Z23                     | 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik                              |