



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA234
Typengenehmigung erteilt	20200824
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	1160
05 Typ; Variante/Version	1160; -/-
06 Vorziffer	30..... / W.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, oberhalb Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	1,60-1,96
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und	
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder	
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel auf Kardan, auf alle Räder	
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	PERKINS	
25 Motor Typ	403J-11 (IJ24/2800)	
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1131	
28 Leistung kW	18.4	
28 Leistung n	2800	
29 Md. max Nm	66.9	
29 Md. max n	2100	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000400523	
34 Motorkennzeichen	403J-11	
34 Motorkennzeichen	Plakette; auf Ventildeckel	oder seitlich an Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
40 Länge von	3005	
40 Länge bis	3206	



41 Breite von	1044
41 Breite bis	1674
42 Höhe von	2167
42 Höhe bis	2237
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	917
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1468
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	720
47 Spur Achse 1 bis	1120
48 Spur Achse 2 von	720
48 Spur Achse 2 bis	1120
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1700
52 Leergewicht bis	2400
53 Garantiegewicht von	2400
53 Garantiegewicht bis	0



54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.00-12 94A6; 4.25x12 / 26x12-12 100A6; 10.5x12
70 Reifen Felgen	27x8.50-15 99A6; 7x15 / 27x10.50-15 107A6; 10x15 / 31x15.50-15 105A6; 13x15
71 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 106A6 (Einzel- oder Zwillingsbereifung); 9.00x15.3 / 10x16.5 106A6; 8.25x16.5
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel, Fahrerschutzdach, Kabine;
Bemerkungen Z4	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z10	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	Markieren: Markiertafeln und Positionslichter erforderlich (bei Zwillingsbereifung)