



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

WEIDEMANN T4512

Typengenehmigungs-Nr.: 5WA235

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5WA235
Typengenehmigung erteilt	20200826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	4010

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	T4512
05 Typ; Variante/Version	TL41; T0101AA00AB30AAWW/AWWWWWWW
06 Vorziffer	WMWT01.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrgestell

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV86CHT-M (MWM2)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1568
28 Leistung kW	33.3
28 Leistung n	2600



29 Md. max Nm	142
29 Md. max n	1690
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	3TNV86CHT-M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; auf Ventildeckel oder am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,42

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal,
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Scheibe auf Kardan der VA
21 Hilfsbremse Z2	nicht abstufbar
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2970
40 Länge bis	3990
41 Breite von	1560
41 Breite bis	1660
42 Höhe von	1990
42 Höhe bis	2145
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	427
43 Überhang hinten bis	610
44 Abstand Achse 1-2 von	1922
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1155
47 Spur Achse 1 bis	1285
48 Spur Achse 2 von	1155
48 Spur Achse 2 bis	1285
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	2600
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	3300



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen



69 Reifen Felgen	10.0/75-15.3AS 106A6 8PR; 9x15.3 / 400/50-15 121A8 10PR, 31x15.50-15AS 105A6 8PR; 13x15
70 Reifen Felgen	10x16.5EM 116A6 8PR; 8.25x16.5 / 31x13.50-15RP 114A6 8PR; 10x15
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich von 2220 bis 2490 nach ETRTO möglich

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	21) Notlösung: mech. Schraube an Gehäuse
Bemerkungen Z5	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Notausstieg = Seiten- und Heckfenster
Bemerkungen Z9	56) garantierte Anhängelast gebremst 4000 kg, ungebremst 750 kg; Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art.
Bemerkungen Z10	77 VRV; bei der Einzelabnahme individuell festlegen
Bemerkungen Z13	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z22	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - Sicherung: Teleskopausleger herunterfahren, Bedienungshebel der Arbeitshydraulik,
Bemerkungen Z24	Klappbare Gabeln hochklappen (sofern vorhanden)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5WA235
Marke	WEIDEMANN
Typ	T4512
Leergewicht_von	2600
Leergewicht_bis	3300
Garantiegewicht_von	3300
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2



iAchse	'10.42
Vmax_von	30
Vmax_bis	0
Motormarke	YANMAR
Motortyp	3TNV86CHT-M (MWM2)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1568
Leistung	33.3
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	142
Drehmoment_bei_n_min	1690
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	AMAC
Emissionscode	D05
ET-CO	130
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3300
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0



ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200826
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	73
Standgeräusch_bei_n/min	1950