



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA240
Typengenehmigung erteilt	20210604
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220726
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	2080(T)
05 Typ; Variante/Version	RL40; 2080, 2080 T
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen oberhalb Aufstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,61
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	28
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
20 Betriebsbremse Z2	zusätzlich hydr., Trommel auf Kardan, auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2.9L4 (C5EI55DZ)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2925
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/0460 7099
34 Motorkennzeichen	TCD2.9L4
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	4160
40 Länge bis	4750
41 Breite von	1380
41 Breite bis	1860
42 Höhe von	2150
42 Höhe bis	2860
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1600
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	2120
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1100
47 Spur Achse 1 bis	1330
48 Spur Achse 2 von	1100
48 Spur Achse 2 bis	1330
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4200
52 Leergewicht bis	4800



53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	4800
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 14PR, 385/55R18 12PR; 11.00x18
70 Reifen Felgen	31x15.5-15, 33x15.5-15; 13x15 / 11.5/80-15.3; 9x15.3 / 12-16.5; 9.75x16.5 / 15.0/55-17, 425/55-17; 13x17
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich von 2180 - 2800mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z3	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 2080 / 2080 T
Bemerkungen Z8	19) 20km/h / 28km/h
Bemerkungen Z9	44) 2050mm / 2120mm
Bemerkungen Z10	53) 4500kg / 4800kg
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik