



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5WA244  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20220426  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 107   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Basisfahrzeug   |
| 04 Marke                   | WEIDEMANN   |
| 04 Typ                     | 1260 LP   |
| 05 Typ; Variante/Version   | A0201; -/-  |
| 06 Vorziffer               | WMWA0201.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4010  |
| 10 Hersteller              | WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorne am Vorderwagen                          |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorne am Vorderwagen                          |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; Knicklenkung                           |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 1,0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 20   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal,                     |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | zusätzlich Merscheiben auf Motoren der HA                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Federspeicher, Mehrscheiben auf Fahrmotoren              |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | der HA, Notlösung: mech., Schraube...                    |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse  |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS  |
| 25 Motor Typ                          | 403J-17 (IS24/2800)                                      |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe                                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1662   |
| 28 Leistung kW                        | 18.4   |
| 28 Leistung n                         | 2800   |
| 29 Md. max Nm                         | 84.9   |
| 29 Md. max n                          | 1800   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/kein Kennzeichen                                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | 403J-17  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel<br>oder seitlich an Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '1/mit Kabine  |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 3300         |
| 40 Länge bis             | 5110         |
| 41 Breite von            | 986          |
| 41 Breite bis            | 1346         |
| 42 Höhe von              | 1970         |
| 42 Höhe bis              | 2052         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 955          |
| 43 Überhang hinten bis   | 1105         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1670         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 751          |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 981          |
| 48 Spur Achse 2 von      | 751          |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 981          |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 1800         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 2450  |
| 53 Garantiegewicht von        | 2450  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1600  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 27x8.5-15; 7x15 / 27x10.5-15; 8x15 / 27x10.5-15; 9x15.3 / 315/55-16; 11x16    |
| 70 Reifen Felgen                    | 255/75-15.3; 9x15.3 / 260/70-16.5; 8.25x16.5 / 400/50-15, 31x15.5-15; 13x15   |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollumfangsbereich von 2050 - 2490 mm nach ETRTO                 |
| Bemerkungen Z1                      | 07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar                                     |
| Bemerkungen Z3                      | 21) ...an Gehäuse   |
| Bemerkungen Z5                      | 36) - Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät                           |
| Bemerkungen Z6                      | - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt                        |
| Bemerkungen Z7                      | - a.W. Fahrerschutzdach oder Kabine   |
| Bemerkungen Z8                      | - Notausstieg: Fenster rechts, Heckscheibe                                    |
| Bemerkungen Z10                     | 75) garantierter Schallleistungspegel: 101dB/LWA nach MaLV                    |
| Bemerkungen Z13                     | 07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                       |
| Bemerkungen Z18                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z19                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h erforderlich                      |
| Bemerkungen Z20                     | 138 - Schutzvorkehrungen / Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich |
| Bemerkungen Z21                     | über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel       |
| Bemerkungen Z22                     | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:        |
| Bemerkungen Z23                     | Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen                        |



**Typenscheinschweiz.ch**