



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA249
Typengenehmigung erteilt	20241204
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	T6025
05 Typ; Variante/Version	T06; 01AA00AB
06 Vorziffer	WMWT0601.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydr.; Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	12,8
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheibe auf Kardan der VA,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan der VA,
21 Hilfsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	404J-E22TA (5076/2800)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 5238586, 5299879, 5404873, 5502542,
32 Schalldämpfer 2 Bez	5515613, 5516657, 5550407, 5599709,
33 Schalldämpfer 3 Bez	5652444
34 Motorkennzeichen	404J-E22TA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Ventildeckel und/oder Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3965
40 Länge bis	4315
41 Breite von	1866
41 Breite bis	2015
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	2000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	545
43 Überhang hinten bis	795
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	1625
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	1625
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4000
52 Leergewicht bis	6000
53 Garantiegewicht von	6000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	425/50-18 134A8; 14.00x18 / 15.5/55-18 140A8; 11.00x18
70 Reifen Felgen	10.5/80-18 127A8, 12.0/75-18 135A8; 9.00x18
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 2450 bis 2750 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z4	Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Notausstieg = Seiten- und Heckfenster
Bemerkungen Z7	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z9	75) garantierter Schallleistungspegel: 97 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z12	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: (sofern vorhanden)



Bemerkungen Z22	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - Sicherung: Teleskopausleger herunterfahren, Bedienungshebel der Arbeitshydraulik,
Bemerkungen Z24	Klappbare Gabeln hochklappen (sofern vorhanden)