



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA252
Typengenehmigung erteilt	20250307
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WEIDEMANN
04 Typ	2060
05 Typ; Variante/Version	A04; 01AA00AA??WWWW/30WWWW
06 Vorziffer	WMWA0401.....
07 Karosserieform Code	269
07 Karosserieform	Geräteträger
10 EFKO-Code	4010
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH & CO KG, D- 34519 DIEMELSEE-FLECHTDORF
11 Herstellerplakette	rechts, vorne
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11.18
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Ölbad, auf VR,
20 Betriebsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Lamellen im Ölbad, auf VR,
21 Hilfsbremse Z2	über Antrieb auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KOHLER
25 Motor Typ	KDI-TCR1903E5/26
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1861
28 Leistung kW	42.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	225.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/002180205 und 1/002180209
34 Motorkennzeichen	KDI-TCR1903E5/26
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel und/oder Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4480
40 Länge bis	4780
41 Breite von	1330
41 Breite bis	1671
42 Höhe von	2296
42 Höhe bis	2453
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1435
43 Überhang hinten bis	1635
44 Abstand Achse 1-2 von	2150
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1160
47 Spur Achse 1 bis	1230
48 Spur Achse 2 von	1160
48 Spur Achse 2 bis	1230
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3100
52 Leergewicht bis	4200
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	5000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	425/55-17 140A8, 440/50-17 135D; 13x17 / 340/80-18 143A8, 365/70-18 133G; 11x18
70 Reifen Felgen	400/70-18 147A8, 405/70-18 141B; 13x18
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 2600 bis 3120 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: mech., Schrauben an Gehäuse
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Notausstieg: Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z6	56) Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art.77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel (falls zutreffend)
Bemerkungen Z23	160 - sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik