



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5WA401 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020522 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | WEIRO |
| 04 Typ | TM800SH |
| 06 Vorziffer | FS..... |
| 07 Karosserieform Code | 288 |
| 07 Karosserieform | Teersprenggerät |
| 10 EFKO-Code | 4458 |
| 10 Hersteller | WEISIG MASCHINENBAU GmbH, D-31061 Alfeld (Leine) - Dehnsen |
| 11 Herstellerplakette | vorne rechts an Schubbalcken |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts an Schubbalcken, über Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 16 Lenkung | mechanisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 Getriebe 3 | h2 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 18 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 24 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNE82A-ESA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1331 |
| 28 Leistung kW | 22 |
| 28 Leistung n | 3000 |
| 29 Md. max Nm | 80 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/119620-13510 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PM23 Austritt ab |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNE82A |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motordeckel teilweise und Motorraum |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | oben mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3180 |
| 40 Länge bis | 3430 |
| 41 Breite von | 1600 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1800 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 950 |
| 43 Überhang hinten bis | 1200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1780 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1310 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1900 |
| 52 Leergewicht bis | 2100 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 2100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175R214C 8PR 5 1/2x14 |
| Bemerkungen Z1 | 18/19) ww. stufenloser Fahrtrieb 0-18 km/h oder |
| Bemerkungen Z2 | Arbeits- (0-15km/h) und Schnellgang (0-24km/h) |