



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5WA401   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20020522   |
| gültig für Importdatum bis | 20061231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | WEIRO  |
| 04 Typ                     | TM800SH  |
| 06 Vorziffer               | FS.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 288  |
| 07 Karosserieform          | Teersprenggerät  |
| 10 EFKO-Code               | 4458   |
| 10 Hersteller              | WEISIG MASCHINENBAU GmbH, D-31061 Alfeld (Leine) - Dehnsen |
| 11 Herstellerplakette      | vorne rechts an Schubbalcken                               |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne rechts an Schubbalcken, über Herstellerschild        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/3   |
| 16 Lenkung                 | mechanisch   |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | h1   |
| 18 Getriebe 3              | h2   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 18   |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 24                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydrostischer Antrieb               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Trommeln, auf HR             |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                     |
| 25 Motor Marke             | YANMAR                              |
| 25 Motor Typ               | 3TNE82A-ESA                         |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 1331                                |
| 28 Leistung kW             | 22.0                                |
| 28 Leistung n              | 3000                                |
| 29 Md. max Nm              | 80.0                                |
| 29 Md. max n               | 1600                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/119620-13510                      |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | HS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PM23 Austritt ab                  |
| 34 Motorkennzeichen        | 3TNE82A                             |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; oben auf Ventildeckel     |
| Anbringungsort             |                                     |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motordeckel teilweise und Motorraum |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | oben mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 3180 |
| 40 Länge bis             | 3430 |
| 41 Breite von            | 1600 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1800 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 950  |
| 43 Überhang hinten bis   | 1200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1780 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1310 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 1900 |
| 52 Leergewicht bis       | 2100 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von        | 2100  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 500   |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 1600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 56 keine Anhängelast          | keine |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 175R214C 8PR 5 1/2x14                           |
| Bemerkungen Z1                      | 18/19) ww. stufenloser Fahrtrieb 0-18 km/h oder |
| Bemerkungen Z2                      | Arbeits- (0-15km/h) und Schnellgang (0-24km/h)  |