



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA609
Typengenehmigung erteilt	20080730
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	0
04 Marke	WACKER
04 Typ	WL50S
05 Typ; Variante/Version	WL50S
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4483
10 Hersteller	WACKER NEUSON SE, D-80809 München
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen oberhalb Aufstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,34
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
20 Betriebsbremse Z2	und hydraulisch, Trommel, auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2011L04W (C3UI58J)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	58.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WL50 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD2011L04W
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn teil-
35 Geräuschkämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4550
40 Länge bis	5417
41 Breite von	1840
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	2600
42 Höhe bis	2800
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1445
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2005
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1400
47 Spur Achse 1 bis	1425
48 Spur Achse 2 von	1400
48 Spur Achse 2 bis	1425
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	5010
52 Leergewicht bis	5900
53 Garantiegewicht von	5900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4425
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4425
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R18 141B; 13.00x18
70 Reifen Felgen	15.2/70R18 12PR; 13.00x18
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen ?? km/h erforderlich
Bemerkungen Z12	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z13	160 - Vor Antritt der Fahrt zu sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik