



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA701
Typengenehmigung erteilt	20090507
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	6503 WD
05 Typ; Variante/Version	Motor: 4TNV98-ZVNS
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,28
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	25
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln, auf A1+A2
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Trommel am Verteilergetriebe
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorr.: Spannschrauben an Zylindern
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98-ZVNS (3TNVA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3319
28 Leistung kW	44.4
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	240.5
29 Md. max n	1350
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	4TNV98-ZVNS
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4785
40 Länge bis	5150
41 Breite von	1960
41 Breite bis	2010
42 Höhe von	3517
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	980
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1518
47 Spur Achse 1 bis	1556
48 Spur Achse 2 von	1518
48 Spur Achse 2 bis	1556
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5640



52 Leergewicht bis	6600
53 Garantiegewicht von	6600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.50R15 144A5; 6.00x15
70 Reifen Felgen	12x16.5 10PR; 9.75x16.5
Bemerkungen Z1	19) Ausführung mit 20 km/h oder 25 km/h
Bemerkungen Z3	20) Das Bremspedal besitzt in der Endstellung eine mechanische Verriegelung
Bemerkungen Z4	welche durch niederdrücken mit dem Fuss wieder gelöst wird
Bemerkungen Z6	30/31) KP: 1/EuroFilter Austritt ach
Bemerkungen Z8	36) mit Planierschild sind zwei zusätzliche Rückstrahler erforderlich
Bemerkungen Z9	Notausstieg/Kennzeichnung= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: an Planierschild-Schürfkante
Bemerkungen Z16	Markierungen: beidseitig und vorne am Pendelarm
Bemerkungen Z17	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:
Bemerkungen Z18	Oberwagen, Bedienungshebel der Arbeitshydraulik