



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA703
Typengenehmigung erteilt	20110421
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	WL37
05 Typ; Variante/Version	WL37
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WACKER NEUSON SE, D-80809 München
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen oberhalb Aufstieg
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,61
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	28
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
20 Betriebsbremse Z2	und hydraulisch, Trommel, auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD 2011 L 04 W (C3UI55J)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	55.1
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	257.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/WL37 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD 2011 L 04 W
34 Motorkennzeichen	Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum vorn teil-
35 Geräuschkämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4162
40 Länge bis	4960
41 Breite von	1560
41 Breite bis	1700
42 Höhe von	2310
42 Höhe bis	2560
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1296
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2020
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3730



52 Leergewicht bis	4473
53 Garantiegewicht von	4473
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3354
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3354
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 14PR; 11.00x18
70 Reifen Felgen	385/55R18 12PR; 11.00x18
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z5	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z6	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z7	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z8	160 - sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik