



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA709
Typengenehmigung erteilt	20140923
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20180924
Erweiterung TG Positionen	'19/52/Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	TH 412
05 Typ; Variante/Version	4512 CC
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrzeugrahmen, oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen, vor Kühler
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, permanente Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	14,55
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	28
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb; Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	mech., Scheibe auf Kardan, über Antrieb auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, über Antrieb auf
21 Hilfsbremse Z2	alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNV84T
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1496
28 Leistung kW	29.9
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	1900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000 267 157
34 Motorkennzeichen	3TNV84T-BKWM
34 Motorkennzeichen	(3JTKA) Plakette auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2916
40 Länge bis	2950
41 Breite von	1560
41 Breite bis	1680
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	391
43 Überhang hinten bis	450
44 Abstand Achse 1-2 von	1920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1150
47 Spur Achse 1 bis	1427
48 Spur Achse 2 von	1150
48 Spur Achse 2 bis	1427
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	3100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10x16.5 8PR; 8.25-16.5
70 Reifen Felgen	10.0/75-15.3 8PR; 9.00-15.3
71 Reifen Felgen	31x15.50-15 8PR; 13.0-15.0
Bemerkungen Z1	36) - Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z2	- Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z3	- Notausstieg = Nothammer für Heckscheibe
Bemerkungen Z5	56) garantierte Anhängelast gebremst 4000 kg, ungebremst 1500 kg; Anhängelast nur
Bemerkungen Z6	zulässig im Rahmen von Art.77 VRV; bei der Einzelabnahme individuell festlegen
Bemerkungen Z8	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z16	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:



Bemerkungen Z18

Arbeitsgeräte bei einem Abstand Lenkradmitte bis vordersten Fahrzeugteil von mehr als 3.0m

Bemerkungen Z19

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:

Bemerkungen Z20

Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen
