



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5WA710                                 |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150119                               |
| gültig für Importdatum bis | 20121231                               |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                      |
| 01 EFKO-Code               | 0                                      |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                          |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 107                                    |
| 02 Fahrzeugsubart          | Basisfahrzeug                          |
| 04 Marke                   | WACKER NEUSON                          |
| 04 Typ                     | TH 625                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | 407                                    |
| 07 Karosserieform Code     | 168                                    |
| 07 Karosserieform          | Teleskopstapler                        |
| 10 EFKO-Code               | 4498                                   |
| 10 Hersteller              | KRAMER WERKE GMBH, D-88630 Pfullendorf |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts, am Fahrzeugrahmen        |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn, rechts, am Fahrzeugrahmen        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, VR-/ Allradlenkung      |
| 17 Achsantrieb             | A                                      |
| 18 Getriebe 1              | h2m                                    |
| 18 iA 1                    | 20,67                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 30   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., 1-Kreis, Scheibe auf Kardan der HA, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | über Antrieb auf alle Räder                |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheibe auf Kardan der HA           |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke             | DEUTZ                                      |
| 25 Motor Typ               | TD2009L04                                  |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2290                                       |
| 28 Leistung kW             | 50.0                                       |
| 28 Leistung n              | 2800                                       |
| 29 Md. max Nm              | 200.0                                      |
| 29 Md. max n               | 1600                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1000 245 557                             |
| 34 Motorkennzeichen        | TD2009L04                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette auf Ventildeckel                  |
| Anbringungsort             |  |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '1   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                               |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4300 |
| 40 Länge bis             | 4958 |
| 41 Breite von            | 1960 |
| 41 Breite bis            | 2080 |
| 42 Höhe von              | 1980 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 570  |
| 43 Überhang hinten bis   | 720  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2650 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1660 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1660 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 4865 |
| 52 Leergewicht bis       | 7500 |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von        | 7500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 4480  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 4480  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 keine Dachlast             | keine |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 12.5-18 134D 12PR; 11.00x18   |
| 70 Reifen Felgen                    | 335/80R18 151A2 14PR; 11.00x18  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter, Richtungsblinker vorne und seitlich technisch bedingt |
| Bemerkungen Z2                      | - Anbringungshöhe der Rücklichter und Richtungsblinker hinten technisch bedingt                 |
| Bemerkungen Z3                      | - Notausstieg = Nothammer für Seitenscheibe rechts  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) garantierte Anhängelast gebremst 3500 kg, ungebremst 750 kg; Anhängelast nur                |
| Bemerkungen Z6                      | zulässig im Rahmen von Art.77 VRV; bei der Einzelabnahme individuell festlegen                  |
| Bemerkungen Z8                      | 75) garantierter Schalleistungspegel: 104 dB(A)/LWA nach MaLV                                   |
| Bemerkungen Z12                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z13                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                                |
| Bemerkungen Z14                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20km/h resp. 30km/h erforderlich                            |
| Bemerkungen Z15                     | 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:                               |
| Bemerkungen Z16                     | über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel                         |
| Bemerkungen Z17                     | 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:                              |
| Bemerkungen Z18                     | Arbeitsgeräte bei einem Abstand Lenkradmitte bis vordersten Fahrzeugteil von mehr als 3.0m      |



**Bemerkungen Z19**

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:

---

**Bemerkungen Z20**

Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare Gabeln hochklappen

---