



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA711
Typengenehmigung erteilt	20150330
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	TH 522
05 Typ; Variante/Version	TL48; -/-
06 Vorziffer	30.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, am Fahrzeugrahmen, oberhalb Hinterrad
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Fahrzeugrahmen, vor dem Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, VR-/ Allradlenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	17,45
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal, zus.
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Scheibe auf Kardan auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	404F-22T (EP60/2800)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	44.7
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	404F-22T
34 Motorkennzeichen	Plakette rechts am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3747
40 Länge bis	5065
41 Breite von	1780
41 Breite bis	1920
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	2150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	472
43 Überhang hinten bis	610
44 Abstand Achse 1-2 von	2449
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1530
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4200



52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3900
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 15.5/55R18 140A8 14PR, 325/70R18 AS; 11.00x18
70 Reifen Felgen	v/h= 10.5/80-18 AS 10PR, 12.0/75-18 MPT; 9.00x18
Bemerkungen Z1	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter, Richtungsblinker vorne und seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z2	- Anbringungshöhe der Rücklichter und Richtungsblinker hinten technisch bedingt
Bemerkungen Z3	- Notausstieg = Nothammer für Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z5	56) garantierte Anhängelast gebremst 8000 kg, ungebremst 750 kg, Stütlast 100 kg; Anhängelast nur
Bemerkungen Z6	zulässig im Rahmen von Art.77 VRV; bei der Einzelabnahme individuell festlegen
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 - 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z16	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden:
Bemerkungen Z18	Arbeitsgeräte bei einem Abstand Lenkradmitte bis vordersten Fahrzeugteil von mehr als 3.0m
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:



Bemerkungen Z20

Teleskopausleger herunterfahren, Arbeitshydraulik sichern, klappbare
Gabeln hochklappen
