



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5WA712  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150807  |
| gültig für Importdatum bis | 20181231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 04 Marke                   | WACKER NEUSON                                     |
| 04 Typ                     | WL32  |
| 05 Typ; Variante/Version   | RL30  |
| 07 Karosserieform Code     | 158   |
| 07 Karosserieform          | Ladeschaufel                                      |
| 10 EFKO-Code               | 4498  |
| 10 Hersteller              | WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach                   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Vorderwagen                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Hinterwagen oberhalb Aufstieg |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch; Knicklenkung                       |
| 17 Achsantrieb             | A   |
| 18 Getriebe 1              | h2  |
| 18 iA 1                    | 15,61   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 27  |



|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydrostatischer Antrieb, Inchpedal  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | und hydraulisch, Trommel auf Kardan |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Trommel auf Kardan           |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                     |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                             |
| 25 Motor Typ                          | 404F-22T (EP60/2800)                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                   |
| 27 Hubraum                            | 2216                                |
| 28 Leistung kW                        | 44.7                                |
| 28 Leistung n                         | 2800                                |
| 29 Md. max Nm                         | 192                                 |
| 29 Md. max n                          | 1800                                |
| 30 Abgasreinigung                     | Keine Kennzeichnung                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | 404F-22T                            |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette auf Ventildeckel           |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2                                  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                        |
| 40 Länge von                          | 4022                                |
| 40 Länge bis                          | 4950                                |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 41 Breite von            | 1345 |
| 41 Breite bis            | 1414 |
| 42 Höhe von              | 2336 |
| 42 Höhe bis              | 2414 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1290 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1952 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 960  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1148 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 960  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1148 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 3120 |
| 52 Leergewicht bis       | 3670 |
| 53 Garantiegewicht von   | 3670 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 0    |



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von              | 2750 |
| 54 Achsgarantie v bis              | 0    |
| 54 Achsgarantie h von              | 2750 |
| 54 Achsgarantie h bis              | 0    |
| 55 Dachlast                        | 0    |
| 57 gebremst mech                   | 0    |
| 57 gebremst autom                  | 0    |
| 58 ungebremst mech                 | 0    |
| 58 ungebremst autom                | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech        | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom       | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech       | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom      | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech         | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech       | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom      | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech             | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom            | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech         | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom        | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech           | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom          | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 31x15.5-15 10PR; 13x15  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt                      |
| Bemerkungen Z3                      | 75) garantierter Schalleistungspegel: 101 db/MaLV                             |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z20                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube               |
| Bemerkungen Z21                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich                      |
| Bemerkungen Z22                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z23                     | 160 - Vor Antritt der Fahrt zu sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik  |