



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA714
Typengenehmigung erteilt	20160623
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	EW 65
05 Typ; Variante/Version	E14-02
06 Vorziffer	WNCE1402.PAL.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6254
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Oberwagen, neben Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16,28
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher auf HR
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	404F-22T (EP61/3000)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	45.5
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	192.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	404F-22T
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4570



40 Länge bis	5753
41 Breite von	2295
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3594
42 Höhe bis	3747
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	509
43 Überhang hinten bis	1117
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1532
47 Spur Achse 1 bis	1632
48 Spur Achse 2 von	1532
48 Spur Achse 2 bis	1632
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6300
52 Leergewicht bis	8000
53 Garantiegewicht von	8000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 7.50-15 144A5; 6.00x15
70 Reifen Felgen	v/h= 300-15 165A5; 8.00x15
71 Reifen Felgen	v/h= 19.0/45-17 144A8; 16.00x17
Bemerkungen Z1	23) Notlösevorrichtung: mech. Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) mit Planierschild sind zwei zusätzliche Rückstrahler erforderlich
Bemerkungen Z4	Notausstieg/Kennzeichnung= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z6	75) garantierter Schalleistungspegel 98 dB/LWA nach MaIV
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z19	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich, rechts nach vorne gerichtet (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 resp. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Markierungen: beidseitig und vorne am Pendelarm, Schutzvorkehrungen: an Planierschild-Schürfkante
Bemerkungen Z22	160 - Sicherungen : Arbeitshydraulik, Oberwagen mit Bolzen
Bemerkungen Z23	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²) (sofern erforderlich)