



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA716
Typengenehmigung erteilt	20161018
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20170712
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	RD 27-120 ?
05 Typ; Variante/Version	RD27-120, RD27-120 C, RD27-120 O
06 Vorziffer	WNCR0601.HAA.....
07 Karosserieform Code	229
07 Karosserieform	Walze
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	HAMM AG, 95643 Tirschenreuth DE
11 Herstellerplakette	rechts, am Hinterwagen vorne unten
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen oberhalb Bandage
14 Achsen/Räder	'2/ v+h= je 1 Stahlbandage, ww. h= Reifen
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA+HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	D1503-M-EU33
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	22.9
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2059724
34 Motorkennzeichen	D1503
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2650



40 Länge bis	0
41 Breite von	1310
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2378
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	450
43 Überhang hinten bis	540
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2460
52 Leergewicht bis	3470
53 Garantiegewicht von	3320



53 Garantiegewicht bis	3470
54 Achsgarantie v von	1644
54 Achsgarantie v bis	1672
54 Achsgarantie h von	1648
54 Achsgarantie h bis	1826
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= Stahlbandage 1200 x d=720mm
70 Reifen Felgen	h= ww. 205/60R15; 6x15 / 9.5/65-15; 7Jx15
Bemerkungen Z1	21) Notlösung Federspeicher: Schraube an Ventilblock
Bemerkungen Z3	75) garantierter Schalleistungspegel: 106 dB/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	04/05) RD27-120 / RD27-120 O / RD27-120 C
Bemerkungen Z8	68) Stahlbandage v+h / Stahlbandage v+h / Stahlbandage v und h 4 Räder
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - 1 Plombe Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich