



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA724
Typengenehmigung erteilt	20170704
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20190903
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	WL28
05 Typ; Variante/Version	RL28; O??/-
06 Vorziffer	30.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittplatte od. rechts am Vorderwagen, oberhalb Rad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,86+15,60



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	28
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	GN42/2600 (404D-22DE)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	31.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000216073
34 Motorkennzeichen	404D-22DE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel oder seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	4300
41 Breite von	1040
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	2620
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1182
43 Überhang hinten bis	1442
44 Abstand Achse 1-2 von	1732
44 Abstand Achse 1-2 bis	1764
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	1270
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	1270
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2540
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5; 9.75x16.5 ET0 Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2270-2615 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	15.0/55-17; 13x17 ET-40 Felgen: den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
71 Reifen Felgen	31/15.5-15; 13x15 ET0
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) RL28; O01, O02, O03, 005 / O04, 008 / O17, O18, O19, 021 / O20, 024
Bemerkungen Z5	006, 007, O37, 038 / / 022, 023, O39, 040 /
Bemerkungen Z6	18) iA= 4,86 / iA= 15,60 / iA= 4,86 / iA= 15,60
Bemerkungen Z7	36) Fahrerschuttdach starr oder klappbar / Kabine / Kabine
Bemerkungen Z8	38) - / - / 2 / 2
Bemerkungen Z10	25/34) weiteres Motorkennzeichen: ww. 404D-22DE oder GN42/2600
Bemerkungen Z12	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z14	56) Anhängelast gebremst 2500 kg / Anhängelast ungebremst 750 kg / Stützlast 50 kg
Bemerkungen Z15	Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Eizelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z17	75) garantierter Schalleistungspegel: 101dB(A)/LWA nach MaLV



Bemerkungen Z19	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z24	160 - Sicherung: Bedienhebel der Arbeitshydraulik