



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA725
Typengenehmigung erteilt	20170704
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20190903
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	WL28
05 Typ; Variante/Version	RL28; O??/-
06 Vorziffer	30.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittplatte od. rechts am Vorderwagen, oberhalb Rad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,86+15,60



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	28
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Trommel auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	GN42/2600 (404D-22DE)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	31.4
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	130
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1000216073
34 Motorkennzeichen	404D-22DE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel oder seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	4300
41 Breite von	1040
41 Breite bis	1570
42 Höhe von	1800
42 Höhe bis	2620
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1182
43 Überhang hinten bis	1442
44 Abstand Achse 1-2 von	1732
44 Abstand Achse 1-2 bis	1764
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	780
47 Spur Achse 1 bis	1270
48 Spur Achse 2 von	780
48 Spur Achse 2 bis	1270
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2540
52 Leergewicht bis	3400
53 Garantiegewicht von	3400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12-16.5; 9.75x16.5 ET0 Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2270-2615 mm nach ETRTO
70 Reifen Felgen	15.0/55-17; 13x17 ET-40 Felgen: den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
71 Reifen Felgen	31/15.5-15; 13x15 ET0
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) RL28; O05, O06, O07 O38 / O08 / O21, O22, O23, O40 / O24
Bemerkungen Z5	18) iA= 4,86 / iA= 15,60 / iA= 4,86 / iA= 15,60
Bemerkungen Z6	36) Fahrerschuttdach starr oder klappbar / Kabine / Kabine
Bemerkungen Z7	38) - / - / 2 / 2
Bemerkungen Z9	25/34) weiteres Motorkennzeichen: ww. 404D-22DE oder GN42/2600
Bemerkungen Z11	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z13	56) Anhängelast gebremst 2500 kg / Anhängelast ungebremst 750 kg / Stützlast 50 kg
Bemerkungen Z14	Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	75) garantierter Schallleistungspegel: 101dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z18	07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z22**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

---

**Bemerkungen Z23**

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich

---

**Bemerkungen Z24**

160 - Sicherung: Bedienhebel der Arbeitshydraulik

---