



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA735
Typengenehmigung erteilt	20190204
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20190903
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	WL60(T)
05 Typ; Variante/Version	RL60; G??
06 Vorziffer	30.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen, unterhalb Trittplatte od. rechts am Vorderwagen, oberhalb Rad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	17,21



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inch-Pedal und
20 Betriebsbremse Z2	hydr., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Kardan, auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT / PERKINS
25 Motor Typ	F5HFL414G (854E-E34TA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3387
28 Leistung kW	86.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette seitlich am Motorblock oder oben auf dem Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	5410
41 Breite von	1750
41 Breite bis	2140
42 Höhe von	2590
42 Höhe bis	2750
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1580
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	2250
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1550
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1550
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5700



52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	405/70R18 141B/153A 8PR; 13x18 ETO
70 Reifen Felgen	Reifen: Varianten im Abrollumfangbereich 2580-3214 mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	Felgen: den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z2	25/34) F5HFL414G*A022 / 3738/2500
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05, 8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05
Bemerkungen Z4	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z6	56) Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art.77 VRV, bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z7	In Verbindung mit Standardarbeitswerkzeug
Bemerkungen Z9	75) garantierter Schallleistungspegel: 103dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) RL60; G41,43,45,47,53,55 / RL60; G42,44,46,48,54,56
Bemerkungen Z13	19) 20 / 30
Bemerkungen Z15	05) RL60; G41,42,45,46,53,54, / RL60; G43,44,47,48,55,56
Bemerkungen Z16	Ausführung mit Standardladeanlage / Ausführung mit Teleskoparm
Bemerkungen Z18	07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z23

160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

Bemerkungen Z24

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm²) (sofern zutreffend)
