



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA736
Typengenehmigung erteilt	20190723
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20251125
Erweiterung TG Positionen	'12
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	WL38
05 Typ; Variante/Version	RL 40
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	WEIDEMANN GMBH, D-34487 Korbach
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Hinterwagen oberhalb Aufstieg oder am Vorderwagen nahe Tankstutze
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,61
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	28
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
20 Betriebsbremse Z2	und hydraulisch, Trommel, auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2.9L4 (C5E155DZ)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2925
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/0460 7099
34 Motorkennzeichen	TCD2.9L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4162
40 Länge bis	5280
41 Breite von	1560
41 Breite bis	1700
42 Höhe von	2310
42 Höhe bis	2560
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1600
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2045
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1200
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1200
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3730
52 Leergewicht bis	4500
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 14PR; 11.00x18
70 Reifen Felgen	385/55R18 12PR; 11.00x18
Bemerkungen Z1	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z3	75) garantierter Schalleistungspegel: 101 dB(A)/LWA nach MaLV
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 bzw. 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung : über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z23	160 - sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik