



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5WA741
Typengenehmigung erteilt	20190809
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	WACKER NEUSON
04 Typ	WL95
05 Typ; Variante/Version	355K; R9002ADA000AB05?????/A??????? DPF
06 Vorziffer	WNK.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4498
10 Hersteller	KRAMER WERKE GMBH, D-88630 Pfullendorf
11 Herstellerplakette	vorne rechts an Chassis
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts an Chassis
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	19,04
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	30
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, 2-Kreise-V/H, Lamellen
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher auf VR, Antrieb auf alle Räder
23 Dauerbremse	Retarder Hydrostatische, ww. zus. ...
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD4.1L4 (CFVI115A)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	609.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	TCD4.1L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5755
40 Länge bis	6460
41 Breite von	2400
41 Breite bis	2700
42 Höhe von	3010
42 Höhe bis	3080
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1515
43 Überhang hinten bis	1900
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2000
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9250



52 Leergewicht bis	11550
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v/h= 500/70R24 154A8, 540/70R24 154A8, 600/55-26.5 154A8, 700/50-26.5 154A8
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 625-650mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fahrzeug
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug = Breite > 2550mm
Bemerkungen Z4	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e1*167/2013*00166; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z5	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Arbeitskarren transformiert
Bemerkungen Z7	22) Notlösung: mech,. Schrauben an Gehäuse
Bemerkungen Z8	23) ... hydraulisches Retarderbremsventil
Bemerkungen Z10	30) KP: 1/ww.04604047, 4604669 + ww.04604048, 04604668 und K: 1/ww.04604081, 04605684 + ww.04604082, 04605886
Bemerkungen Z11	36) - Notausstieg: Türe links und rechts, Heckscheibe
Bemerkungen Z13	56) garantierte Anhängelast: gebremst 18000 kg / ungebremst 1000 kg / mit Auflaufbremse 8000 kg;
Bemerkungen Z14	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	02/07/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Pos. 02
Bemerkungen Z19	A/B= 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 oder 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z20	A/B= 138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
Bemerkungen Z21	über nicht klappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z22	A/B= 160 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne, ...
Bemerkungen Z24	A/B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 500cm ²)